

# Armaturen

## Komb. Bordabsperrentil



Handbetätigtes Bordabsperrentil mit Kingston-Absperrventileinsatz in erster und einem Kingston-Rückschlagventileinsatz in zweiter Bordabspernung. Mit Hubanzeiger und Schraubventileinsatz.

### Werkstoffe

Gehäuse: 2.0967  
 Kopfstück: 2.0958  
 Spindel: 2.0967  
 Kegelspindel: 2.0958  
 Federteller: 2.0958  
 Feder: C-1.12000 beschichtet  
 Dichtungen: NBR / PA6.6  
 Handrad: 2.0975

### Serienausführung

Nennweite : DN 6 bis DN 65  
 Nenndruck: bis PN 260 bar  
 Betriebstemperatur : -30 bis +80°C  
 Betriebsmedium: Gase und Flüssigkeiten  
 Einbaulage: beliebig  
 Anschlüsse: Gewindeanschluss, Flansch nach DIN

### alternative Ausführungen

Flanscheinsatz, Verriegelungen, Innen- oder Aussengewinde, verschiedene Bedienelemente

### weitere Optionen

Schraubventileinsatz mit Kugellager bis PN 315 bar

Wir filtern, regeln, sichern  
 Flüssigkeiten und Gase

